Canon

COMPACTS NUMÉRIQUES

FICHE PRODUIT REVENDEUR

DIGITAL IXUS 90 IS

AUCUN COMPROMIS À LA QUALITÉ D'IMAGE !

10.0 MEGA PIXELS | 3× OPTICAL ZOOM | OPTICAL IMAGE STABILIZER | Face Detection AF/AE/FE/WB | Face Select & Track | Motion Detection Technology | 3.0" LCD PureColor | DiG!C III | ISO 1600

Code Mercury : 2555B005
Code EAN : 4960999570563

Canon

COMPACTS NUMÉRIQUES

Points forts

- *Capteur haute résolution 10 mégapixels*
- *Détection de visages, AF avec suivi du sujet, Expo, Flash, balance des blancs*
- *Détection de mouvements pour éviter les flous de bougé*
- *Nouveau design IXUS et touche de contrôle ergonomique*
- *Stabilisateur d'image optique*
- *Réduction des yeux rouges à la prise de vues et lecture*
- *Ecran LCD Large 3'' (7,6 cm) 230 000 points*

Descriptif produit

Aucun compromis n'a été concédé en matière de création d'image. Les technologies Canon telles que la détection de mouvements, la détection de visages et le stabilisateur d'image optique s'associent lors de la prise de vues pour garantir des images d'une qualité exceptionnelle. Il est également équipé d'un écran haute résolution 3 pouces de type PureColor LCD II (7,6 cm) présentant un incroyable contraste, des couleurs fidèles et un large angle de champ. Avec son style géométrique si caractéristique, le Digital IXUS 90 IS reflète la véritable puissance de la photographie numérique.

Positionnement marché

Grâce à son large écran de 3", l'IXUS 90 IS appartient à l'une des catégories d'appareils les plus en croissance (+150 % sur 2007). Ses autres caractéristiques techniques sont elles aussi largement en croissance : capteur 10 millions de pixels (+250 % en 2007), stabilisation optique intégrée (+150 %), ...
Son style épuré touchera particulièrement la clientèle masculine à la recherche de la qualité sans compromis et du design ultime.

Caractéristiques

CAPTEUR
1/ 2,3 Pouce, CCD 10 mégapixels effectifs

PROCESSEUR
DIGIC III et ISAPS

ZOOM
3 x optique, 4x numérique, Zoom numérique sécurisé, convertisseur Télé-numérique 1,4x ou 2,3x

FOCALE
6,2 – 18,6 mm, 35 - 105 mm (équivalent 24x36)
6 lentilles dont 2 UA en 5 groupes

OUVERTURE
f/2,8 (W) - f/4,9 (T)

STABILISATEUR D'IMAGE
Optique

MISE AU POINT
TTL AiAF, 9 points ou 1 point au centre, lock, détection de visages AF avec suivi du sujet

DISTANCE DE MAP
Normal = 30 cm, Macro = 3 cm

MESURE LUMIÈRE
Evaluative avec détection de visages/ Prédominance centrale / Spot centré
Correction d'exposition ± 2 IL par 1/3 de valeur

BALANCE DES BLANCS
TTL. Modes : Auto, détection de visages et 6 préréglages

OBTURATEUR
15 - 1/1500 sec.

MODE DE PRISE DE VUES
Auto, Panoramique, Vidéo, Manuel, Mode Scènes (Effets lumière créatifs, Plage, Scènes de nuit, Intérieur, Feuillage, Feux d'artifice, Neige, Portrait, Enfants, Sous-marins, Aquarium, ISO 3200, Coucher de soleil), Macro numérique, Accentuation couleurs et remplacement des couleurs
Effets photo : Saturé, Neutre, Adouci, Sépia, Noir & blanc, Film positif, Mes couleurs, Retardateur 10s, 2s ou personnalisé
Réduction des yeux rouges à la lecture

MODE RAFALE
Approximativement 1,4 images/sec. jusqu'à ce que la carte soit pleine (Large/Fin, écran LCD éteint)

MODE VIDÉO
L : 640 x480 30 im/s /30 im/s (LP) et
M : 320 x 240 30 im/s, S : 160 x 120 15 im/s)
Séquence vidéo intervallomètre : 640 x 480 0,5/1 seconde à 15 im/s.

SENSIBILITÉ
Auto, ISO Auto élevée avec (détection de mouvements), 80, 100, 200, 400, 800 et 1600 équivalent ISO

ÉCRAN LCD
100 % couverture, 3" basse température TFT Couleur 230 000 points (PureColor II), luminosité réglable de 1 à 15 niveaux
Histogramme

FLASH
Modes Auto, Forcé (On), Débrayé (Off), Réduction yeux rouges, synchro lente, Mémorisation d' exposition au flash avec détection de visages
Compatible avec flash HF-DC1 en option

PORTÉE DU FLASH
30 cm - 3,5 m (W) / 2 m (T) à ISO AUTO

FORMATS D'ENREGISTREMENT
JPEG (Exif 2.2), AVI, WAVE

NIVEAUX DE COMPRESSION
Super-Fin, Fin et Normal

RÉSOLUTION D'ENREGISTREMENT
L : 3648 x 2736, M1 : 2816 x 2112,
M2 : 2272 x 1704, M3 : 1600 x 1200,
S : 640 x 480 pixels, W : 3648 x 2048

SUPPORT MÉMOIRE
SD card (32 Mo livrée). Compatible avec cartes SDHC, MMCplus, HC MMCplus

INTERFACES
USB 2.0 haute vitesse, vidéo et PTP, MTP, Direct print et PictBridge
Mémo sonore jusqu'à 60 secondes par image

ALIMENTATION
Batterie Li-ion NB-5L fournie
(jusqu'à 330 photos)

POIDS
Environ 155 g (sans piles ni carte mémoire)

DIMENSIONS (L x P x H)
91,6 x 56,8 x 20,9 mm

COMPATIBILITÉ
Windows Vista/2000 SP4/ XP SP-2
MAC OS X v.10.3 -10.4

LOGICIELS FOURNIS
ZoomBrowser (PC), ImageBrowser (MAC), PhotoStitch

**Bien sûr, vous pouvez*

Accessoires et options

- Adaptateur secteur ACK-DC30
- Etui cuir souple DCC-60
- Caisson étanche WP-DC 24
- Flash externe HF-DC1

Le complément idéal...

Son caisson étanche jusqu'à 40 m WP-DC 24

Contenu du carton

Appareil photo numérique, câbles USB / vidéo, batterie, chargeur, carte mémoire CD-Rom logiciels, mode d'emploi (CD), dragonne

you can*
Canon